

Calcolo Numerico (laboratorio), Appello I, Compito I

Alvise Sommariva

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Matematica Pura e Applicata

16 giugno 2020

QUIZ

- **Domanda 1:** Qual é il risultato delle seguente riga di codice?

```
a=[1 2 3]; b=[1 1 1]'; c=a*b;
```

Risposte: A [1 2 3] B 6 C Genera errore D Una matrice 3×3

- **Domanda 2:** Qual'è il risultato di questa riga di codice?

```
x=[2:4; -1:1 ; 1 2 3]; y=x(2,:);
```

Risposte: A [2 2] B [-1 0 1] C [2 1 0] D [-1 1]

- **Domanda 3:** Qual é il valore di b, dopo la seguente riga di codice?

```
a=5:2:6; b=a(end).*[1 7];
```

Risposte: A [5 35] B [1 35] C [3 35] D NaN

- **Domanda 4:**

Alla fine del seguente codice, cosa sono le variabili S ed i?

```
for i=1:100  
    S(i)=i;  
end
```

Risposte A: S e i sono due vettori di lunghezza 100 B: S un vettore e i uno scalare
C: i un vettore e S uno scalare D: i indefinita e S un vettore

CODICE MATLAB: SECONDA FASE

- Scrivere una funzione Matlab `differenza_in_avanti`, avente come input la funzione `f`, il punto `x` in cui valutare la derivata prima e il passo `h`, e in output la variabile `f1x` che fornisca la approssimazione di $f'(x)$ mediante $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.
- Scrivere una funzione Matlab `demo` che
 - 1 definisca le funzioni `f`, `f1` uguali rispettivamente a $\sin(x)$ e alla sua derivata f' (chi é?) mediante il comando `@`;
 - 2 assegna a `f1x_esatta` il valore assunto dalla valutazione di `f1` nel punto $\pi/4$;
 - 3 abbia un opportuno ciclo-`for` con `k` da 1 a 6 in cui
 - si ponga la k -sima componente di `h` pari a 10^{-k} ;
 - assegni a `hL` il valore della k -sima componente di `h`;
 - si ponga la k -sima componente del vettore `f1x_da` pari al valore calcolato da `differenza_in_avanti`, applicata ad `f`, relativamente al punto $\pi/4$, con passo `hL`;
 - ponga nella k -sima componente di `err` il valore assoluto della differenza tra `f1x_esatta` e la k -sima componente del vettore `f1x_da`;
 - scriva su monitor il valore della la k -sima componente del vettore `f1x_da` (in notazione decimale con 1 cifra prima della virgola e 15 dopo la virgola) come pure quello della k -sima componente del vettore `err` (in notazione esponenziale con 1 cifra prima della virgola e 5 dopo la virgola);
 - 4 esegua un grafico in scala semilogaritmica delle coppie le cui componenti sono memorizzate nei vettori `h` ed `err`, disegnando tali valori mediante un cerchietto in blu;
 - 5 apra un file `risultati.txt` in cui salvi i valori di `err` (in notazione esponenziale con 1 cifra prima della virgola e 5 dopo la virgola), e quindi chiuda il file.

Soluzione quiz

- il compito dura in totale 40 minuti e consta di 4 quiz (7 minuti) e un codice Matlab da scrivere su foglio (33 minuti);

- Risposte corrette ai quiz.

1	2	3	4
B	B	A	B

- Relativamente alla funzioni della seconda parte dell'elaborato si veda
 - 1 [demo.m](#)
 - 2 [risultati.txt](#)