

Programmazione concorrente

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente



Anno accademico 2005/6
Corso di Sistemi Concorrenti e Distribuiti
Tullio Vardanega, tullio.vardanega@math.unipd.it

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova 1/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Premesse – 1

- L'espressività di un linguaggio (sia naturale che di programmazione) ne è anche il limite
 - Ciò che il linguaggio non prevede o non consente, di fatto non esiste
 - Questo è anche il caso della concorrenza
- Molti linguaggi "storici" sono sequenziali
 - Il flusso di programma è unico per ogni esecuzione, anche se dati variabili ne possono modificare il cammino

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova 2/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Premesse – 2

- La realtà, invece, è intrinsecamente concorrente, così come lo sono i moderni elaboratori con i loro dispositivi ed i sistemi operativi
 - Vi è una varietà di tecniche per rendere effettivo il parallelismo inherente di molte attività
- Quale scelta per il progetto di un linguaggio di programmazione inteso per sistemi dotati di concorrenza interna?

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova 3/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Linguaggi concorrenti – 1

- Un linguaggio sequenziale può esprimere concorrenza tramite l'uso di librerie di sistema, sia entro un programma che tra programmi distinti
 - L'espressione ed il controllo della concorrenza si pone in questo modo al di fuori del linguaggio
 - Problemi semantici e di portabilità
- Un linguaggio concorrente è invece capace di esprimere direttamente la presenza di più flussi di controllo coesistenti all'interno di uno stesso programma
 - Principio della "macchina virtuale"

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova 4/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Linguaggi concorrenti – 2

- Il progetto di un linguaggio concorrente necessita di un modello di concorrenza di riferimento
 - Molte scelte e forme sono possibili
 - La programmazione concorrente è di grande aiuto per rappresentare adeguatamente l'attività di sistemi complessi, ma è anche difficile ed esposta al rischio di importanti errori concettuali
 - Per questo occorre che il modello di riferimento sia valido

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova 5/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Forme di concorrenza – 1

- Chiameremo processo il singolo flusso di controllo all'interno di un programma
- Concettualmente, l'esecuzione di un processo può prevedere che:
 - a) Tutti i processi condividono uno stesso elaboratore
 - b) Ciascun processo possiede un elaboratore proprio e tutti gli elaboratori condividono un banco di memoria comune
 - c) Ciascun processo possa avere un elaboratore proprio e gli elaboratori, pur connessi, non condividano memoria

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova 6/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Forme di concorrenza – 2

- Ciascuna di queste 3 forme (ed i loro ibridi) richiedono metodi di implementazione diversi
 - Definiamo paralleli quei processi che, ad ogni istante, sono simultaneamente in esecuzione → i casi b) e c)
 - Definiamo concorrenti quei processi che sono capaci di esecuzione parallela
- Parallelismo → concorrenza realizzata
- Concorrenza → parallelismo potenziale

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

7/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Forme di concorrenza – 3

- La concorrenza è dunque più generale del parallelismo, pertanto concettualmente più importante

Programmazione concorrente è il nome dato a notazioni e tecniche usate per esprimere parallelismo potenziale e per risolvere i problemi di sincronizzazione e comunicazione correlati con tale espressione.

Il vantaggio della programmazione concorrente è di consentire lo studio del parallelismo senza doversi confrontare con le relative problematiche di implementazione.

Ben-Ari, *Principles of Concurrent Programming*, 1982

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

8/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Forme di concorrenza – 4

- La programmazione concorrente non è il solo modo di sfruttare hardware parallelo
 - Parallelismo a grana grossa → parallelismo a grana fine
- Altri modelli di elaborazione (*computational model*) sono più adatti ad ambiti di calcolo parallelo
 - Processori vettoriali (*vector processors*)
 - Architetture *data-flow*

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

9/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Forme di concorrenza – 5

- Principi di base di ingegneria del software richiedono l'uso di strumenti e metodi di sviluppo adatti alle caratteristiche del dominio applicativo
- Applicazioni inerentemente concorrenti sono p.es. quelle il cui software interagisce direttamente con componenti hardware interne ed esterne → sistemi *embedded*

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

10/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Un modello di concorrenza – 1

- Entità attive
 - Sono capaci di intraprendere azioni di propria iniziativa (se forniti delle necessarie risorse di elaborazione)
- Entità reattive
 - Eseguono azioni solo in risposta ad esplicite richieste
 - Risorse → hanno stato interno ed impongono condizioni di accesso (p.es. mutua esclusione)
 - Entità passive → non impongono condizioni di accesso (p.es. senza stato interno)

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

11/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Un modello di concorrenza – 2

- L'implementazione di entità risorse richiede capacità di controllo sulle condizioni di accesso
 - Agente di controllo
- Agente di controllo come entità passiva
 - Risorsa protetta (p.es. un semaforo)
- Agente di controllo come entità attiva
 - *Server* (uno speciale processo)

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

12/29

Programmazione concorrente

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Un modello di concorrenza – 3

Tipo Entità	Realizzabile da
Attiva	Processo
Reattiva	Risorsa protetta Modulo con agente di controllo (attivo o passivo)
	Server Processo
	Passiva Modulo senza agente di controllo

Il progetto di un programma concorrente che usi questo modello comporta l'immediato riconoscimento di queste entità nel problema

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova | 13/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Un modello di concorrenza – 4

- L'implementazione di questo modello richiede fino a 3 categorie di primitive
 - Processo (entità attiva)
 - Agente di controllo passivo per risorse protette
 - Basso livello di astrazione
 - Efficienza d'esecuzione
 - Inflessibilità
 - Agente di controllo attivo
 - Alto livello d'astrazione
 - Proliferazione di processi, con elevati costi di gestione e d'esecuzione
 - Flessibilità

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova | 14/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Espressione di concorrenza – 1

□ **Couroutine**

- Una delle prime (e più rudimentali) modalità espressive di concorrenza a programma
- L'alternanza d'esecuzione tra strutture concorrenti doveva essere esplicita tramite comando `resume`
- Modello una tecnica di rappresentazione della simulazione discreta → SIMULA (1967)
- Presente in un linguaggio concorrente "storico" Modula-2, ma inadeguata alla programmazione concorrente

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova | 15/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Espressione di concorrenza – 2

□ Dichiarazione ed attivazione di processo

```
Algol68, CSP, Occam
cobegin
    P1; P2; P3;
coend;
```

Attivazione esplicita
Distinta dalla dichiarazione

A questo punto
Main, A e B sono
3 processi concorrenti

```
Ada
procedure Main is
    task A;
    task B;
    ...
    task A is ... ;
    task B is ... ;
begin
    ...
end Main;
```

Dichiarazione

Implementazione

Attivazione implicita

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova | 16/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Un esempio – 1

T e P devono mantenere temperatura e pressione del sistema entro limiti di sicurezza e stampare a video i valori correnti

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova | 17/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

Un esempio – 2

- T e P sono entità attive
- S è una entità passiva (server o risorsa protetta)
- Vi sono almeno 3 possibili implementazioni
 - Completamente sequenziale → ignorando il parallelismo potenziale di T, P ed S
 - T, P ed S scritti in linguaggio sequenziale, ma trattati come processi distinti tramite chiamate al sistema operativo
 - L'intero sistema descritto in linguaggio concorrente

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova | 18/29

Programmazione concorrente

Università
degli Studi
di Padova

Programmazione concorrente

Un esempio – 3

- **Vediamo le 3 possibili implementazioni ...**
 - **Soluzione completamente sequenziale**
 - **Soluzione con primitive di sistema operativo**
 - **Soluzione in linguaggio concorrente**

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

19/29

Università
degli Studi
di Padova

Programmazione concorrente

Un esempio – 4

- **Soluzione completamente sequenziale**
 - Forza un ordinamento artificioso (p.es. prima controllo temperatura, poi controllo pressione) tra moduli **indipendenti**
 - Può ritardare o impedire del tutto l'esecuzione di azioni indipendenti ma programmate come successive
 - Non tiene conto di possibili differenze nel ciclo operativo di produzione dei dati (p.es. controllo temperatura 2 secondi, controllo pressione ogni 5 secondi)
 - Tenerne conto a programma comporterebbe gravi oneri di attesa attiva (*busy wait*)

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

20/29

Università
degli Studi
di Padova

Programmazione concorrente

Un esempio – 5

- **Soluzione con primitive di sistema operativo**
 - Assai migliore rispetto alla soluzione sequenziale
 - Non comporta attese attive
 - Preserva la separazione logica tra moduli tra loro indipendenti
 - **Il controllo dell'esecuzione concorrente è richiesto dal sistema operativo**
 - Leggere il programma non ci aiuta a capirne il funzionamento: l'invocazione di servizi di sistema operativo ne ostacola la comprensione
 - Il comportamento effettivo del programma a tempo di esecuzione dipende dall'implementazione del modulo OS

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

21/29

Università
degli Studi
di Padova

Programmazione concorrente

Un esempio – 6

- **Soluzione in linguaggio concorrente**
 - L'intera logica dell'applicazione è inscritta nel programma
 - Secondo regole garantite dal linguaggio di programmazione
 - Se le operazioni di lettura di valori da dispositivi esterni (1 e 2) sono non bloccanti allora il codice di ciascun processo (*task*) di controllo può riflettere indipendentemente la propria frequenza di operazione
 - La soluzione però non è ancora soddisfacente perché fa ipotesi troppo semplicistiche sulla risorsa S
 - Attualmente modellata come entità passiva, il che non è realistico

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

22/29

Università
degli Studi
di Padova

Programmazione concorrente

Un primo raffronto

- **Fattori a favore della concorrenza espressa a linguaggio**
 - Programmi più leggibili → maggiore manutenibilità
 - Indipendenza dal sistema operativo → maggiore portabilità ed idoneità all'uso in ambienti a risorse ristrette
- **Fattori contrari all'espressione di concorrenza a linguaggio**
 - Il linguaggio deve assumere uno specifico modello di concorrenza → perdita di generalità
 - La realizzazione del modello può configurare con il supporto offerto dal sistema operativo sottostante → difficile implementazione

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

23/29

Università
degli Studi
di Padova

Programmazione concorrente

La dimensione temporale – 1

- **Molti sistemi devono coordinare la propria esecuzione con la nozione del tempo insita nell'ambiente di esecuzione**
 - Tipicamente concretizzata da (almeno) un orologio che approssima il trascorrere del "tempo"
 - Questo orologio diventa per il programma la sorgente del valore "tempo"
 - Varie scelte possono essere fatte dal linguaggio per rappresentare questo "tempo"
 - Per esempio: ora del giorno espressa in secondi e frazioni nell'arco di 24 ore
 - Oppure: maggiore granularità (accuratezza)
 - Tempo monotonamente crescente

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

24/29

Programmazione concorrente

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

La dimensione temporale – 2

```

declare
    Start, Finish : Ada_Calendar.Time;
    Interval : Ada.Calendar.Duration := 2.5;
begin
    Start := Ada_Calendar.Clock;
    -- actual activity
    Finish := Ada_Calendar.Clock;
    if Finish - Start > Interval then
        raise OVERRUN_Error;
    end if;
end;

```

Ada.Real_Time.Time;

```

Ada.Real_Time.Time_Span := Ada.Real_Time.To_Time_Span(2.5);
Ada.Real_Time.Time_Span := Ada.Real_Time.Milliseconds(2500);

```

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

25/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

La dimensione temporale – 3

□ L'orologio può anche essere usato a fini di sincronizzazione temporale

- Sospensione relativa

```
delay 10.0; -- valore di tipo Ada.Calendar.Duration
```

- Dal tempo in cui viene presa in considerazione
- Il linguaggio garantisce una durata della sospensione non inferiore alla richiesta (nessun limite superiore garantito; punto di sospensione ignoto)

- Sospensione assoluta

```
delay until A_Time; -- valore di tipo Ada.Real_Time.Time
```

- Riferisce un valore dato tempo indipendente dall'esecuzione della richiesta
- Il linguaggio garantisce il tempo di risveglio richiesto

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

26/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

La dimensione temporale – 4

```

Start := Clock;
First_Action;
delay until (Start + 10.0);
Second_Action;

```

A

```

Start := Clock;
First_Action;
delay (Start + 10.0 - Clock);
Second_Action;

```

B

A e B non hanno lo stesso effetto perché in presenza di prerilascio, è azione interrompibile ed il valore assunto da Clock quando verrà valutato non è prevedibile a priori

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

27/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

La dimensione temporale – 5

Avendo accesso all'orologio ed usando sospensioni assolute possiamo facilmente programmare vere attività periodiche

```

with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
-- task body Periodic_Task is
    Suspension_Period : constant Time_Span := Millisecond(10_000);
    Next_Time : Time;
begin
    Next_Time := Clock + Suspension_Period;
    loop
        Periodic_Action;
        delay until Next_Time;
        Next_Time := Next_Time + Interval;
    end loop;
end Periodic_Task;

```

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

28/29

Università degli Studi di Padova

Programmazione concorrente

La dimensione temporale – 6

□ La regolarità temporale delle attività periodiche è affetta da 2 fattori di rischio

- Deviazione locale (*local drift*)
La distanza effettiva che separa due successive invocazioni dell'attività
 - Inevitabile, può essere migliorata solo mediante migliore realizzazione del linguaggio (granularità di accesso all'orologio)
- Deviazione cumulativa (*cumulative drift*)
L'effetto a catena causato dalla possibile varianza nel completamento delle attività precedenti
 - Evitabile tramite l'uso di sospensioni assolute, come nel riquadro precedente

Corso di Laurea Specialistica in Informatica, Università di Padova

29/29